



FICHA DATOS TÉCNICOS

Ctra.Vilafranca-Guardiola Km 6.5
80735 – Vilobi del Penedes (Barcelona)
+34938978437 www.iada.es

DESENGRASANTE DE MOTOR D-600

ED-04
ENERO-2020

DESCRIPCIÓN :

Desengrasante de motores y piezas en general. Muy enérgico. No apto para aluminio. Base acuosa.

CARACTERÍSTICAS:

Detergente fuertemente alcalino. Base acuosa y producto biodegradable. Formulado con jabones que cumplen la Regulación de Detergentes EC 648/2004.

El producto diluido en su aplicación no representa ningún peligro para el medioambiente.

No verter el producto concentrado en el curso del agua, desagües, etc. al tener un alto PH y ser corrosivo (ver información en la ficha de seguridad).

APLICACIONES

Para el lavado a presión de motores de automóvil, así como cajas y bajos de camiones, maquinaria de obras públicas y similares.

MODO DE EMPLEO:

Se emplea en distintas concentraciones en función del Trabajo a desengrasar, nunca se recomienda su uso directo.

Desengrasantes motores: Se mezclará en las proporciones del 20 al 50% de producto en agua.

Limpieza de lonas y carpas: 7-20 % del producto en agua.

En concentraciones elevadas, puede atacar la pintura del automóvil.

Este producto puede atacar al aluminio al tener un PH elevado. No es recomendable dejar piezas sumergidas de este metal con el líquido.

DATOS TÉCNICOS:

Descripción :		Detergente fuertemente alcalino.
Aspecto :	Visual	Fluido brillante y transparente.
pH :	UNE 26-390	12 / 14
Densidad a 20°C :	UNE 26-389	1.040 / 1.060 gr/cc

** Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos. Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.