EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40

Technical Data Sheet

Lubricante Fuel Economy de muy altas prestaciones desarrollado bajo la Tecnología Sintetica Avanzada ELF y diseñado para la lubricación de motores Gasolina y Diesel de automóviles y vehiculos comerciales ligeros. Especialmente formulado para garantizar su compatiblidad con los sistemas de postratramiento.

LOW SAPS

1.- Utilización

Motorizaciones Gasolina y Diésel de última generación	• Recomendado especialmente para los motores de última generación, multiválvulas, turboalimentados, de inyección directa, con o sin catalizador.
En las Condiciones más exigentes	• Especialmente recomendado para automóviles Mercedes Benz, equipados con sistemas de postratamiento. Está también especialmente recomendado para las motorizaciones VW Diésel dotadas de inyectores - bomba (Pumpe Düse).
Todo tipo de conducción En cualquier época del año	• Satisface todo tipo de condiciones de utilización (ciudad, carretera, autopista). Recomendado para todo tipo de conducción, especialmente la deportiva y a altas revoluciones, en cualquier estación del año.

Consulte siempre el manual de mantenimiento de su vehiculo para conocer las recomendaciones del fabricante.

2.- Prestaciones

Especificaciones Internacionales	ACEA C3 API SN / CF	
Homologaciones Fabricantes	MERCEDES BENZ PORSCHE VOLKSWAGEN	MB-Approval 229.51 A40 VW 505.01
	FORD FIAT OPEL / VAUXHALL Adecuado para FIAT 9.55535-GH2	WSS-M2C 917-A (satisface las exigencias) 9.55535-S2 (satisface las exigencias) OV0401547-D40 (satisface las exigencias)

3.- Ventajas para el Cliente

Perfil Multi-Fabricante	• Adecuado para los motores de última generación de un gran número de Fabricantes (OEMs).
Mejor Protección del Medioambiente	• Permite la optimización de los sistemas de postratamiento, reduciendo las emisiones contaminantes, gracias a sus bajos niveles de azufre, cenizas y fósforo (Low SAPS).
Intervalos Extendidos de Cambio	• Satisface las máximas exigencias de los fabricantes (OEMs) permitiendo intervalos extendidos de cambio (entre 20.000 km y 40.000* km (*ver las recomendaciones de fabricante)), gracias a su excelente resistencia a la oxidación.
Excelente Protección y Limpieza del Motor	• Confiere al motor una excelente protección contra el desgaste, gracias a su paquete de aditivos de alta tecnología. Asegura la máxima limpieza del motor, gracias a sus excelentes propiedades de detergencia y dispersión.

4.- Características

	MÉTODO	UNIDADES	GRADO SAE 5W-40
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m^3	850
Viscosidad a 40°C	ASTM D445	mm^2/s	83,9
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13,9
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	170
Punto de Congelación	ASTM D97	°C	-42
Punto de Inflamación	ASTM D92	°C	240

Las características típicas mencionadas representan valores medios y no pueden considerarse especificaciones.

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España
Tel.: +34 91 722 08 40
www.services.totalenergies.es

AENOR CALIDAD EN AUTOMOCIÓN IATF 16949
AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

Este lubricante usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta ningún riesgo en particular.
La ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E., está disponible a través de su responsable comercial o en la página web https://ms-sds.totalenergies.com.