SPORTI 9 A5/B5 5W-30

Technical Data Sheet

Lubricante de Tecnología Sintética ELF de alto rendimiento para la lubricación de motores Gasolina y Diésel de turismos y furgonetas, sin sistemas de postratamiento (DPF, GPF)

1 Aplicaciones

Motores Gasolina y Diesel	• Recomendado para motores gasolina (multiválvulas, turboalimentado, con o sin catalizador) y diésel, con o sin turbocompresor, sin sistemas de postratamiento (DPF, GPF), de turismos y furgonetas.
Inyección directa	• Especialmente recomendado para satisfacer las mayores exigencias de los motores de inyección directa.
Bajo las más severas condiciones	• Adaptado a todo tipo de recorridos (ciudad, carretera y autopista) y en las condiciones más difíciles.
Conducción dinámica	• Para todos los estilos de conducción, especialmente los más "dinámicos" y a alta velocidad.

Consulte las recomendaciones del fabricante en el manual de mantenimiento del vehículo.

2 Rendimiento

Especificaciones Internacionales	ACEA A5/B5 API SL/CF	
Satisface las exigencias de	FORD	WSS-M2C913-D (Retrocompatible con WSS-M2C913-C)

3 Ventajas para el cliente

Ahorro de combustible	• Proporciona ahorros de combustible.
Rendimiento muy avanzado	• Excelente protección del motor, especialmente contra el desgaste.
Mayor vida útil del motor	• Su mayor estabilidad térmica y resistencia a la oxidación previene cualquier degradación, incluso en condiciones de uso severas.
Mayores Intervalos de cambio de aceite	• ELF SPORTI 9 A5/B5 5W-30 ha sido diseñado para satisfacer las exigencias de los principales fabricantes (OEMs), en lo que se refiere a intervalos extendidos de cambio.

4 Características

	METODO	UNIDADES	GRADO SAE 5W-30
Densidad a 15ºC	ASTM D1298	kg/m³	855
Viscosidad a 40ºC	ASTM D445	mm²/s	55,9
Viscosidad a 100ºC	ASTM 445	mm²/s	9,8
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	-	169
Punto de Congelación	ASTM D97	°C	-36
Punto de inflamación	ASTM D92	°C	230
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

TotalEnergies Marketing España, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid – España
Tel.: +34 91 722 08 40
www.services.totalenergies.es

EMPRESA CON
EL SISTEMA DE GESTIÓN
CERTIFICADO POR DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001 · IATF 16949

Este lubricante usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta ningún riesgo en particular.
La ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E., está disponible a través de su responsable comercial o en la página web http://sdstotalms.total.com.