



Una marca de **TOTAL**

TRANSELF NFX SAE 75W



Lubricante Extrema Presión para cajas de cambio manuales sometidas a muy altas exigencias. Última generación de lubricantes Fuel Economy.



APLICACIONES

- Lubricante de tecnología Sintética para todos los vehículos Renault-Nissan-Mitsubishi equipados con transmisiones manuales, incluyendo las Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx y la familia de cajas de cambio DBx.
- TRANSELF NFX SAE 75W** está especialmente recomendado por la gran facilidad que proporciona para el cambio de marchas a baja temperatura a la vez que mantiene unas excepcionales prestaciones a alta temperatura, asegurando un funcionamiento óptimo y una mayor durabilidad de todos los componentes de la caja de cambio.
- TRANSELF NFX SAE 75W** sustituye a los lubricantes TRANSELF NFP 75W-80 and TRANSELF NFJ 75W-80, cubriendo las aplicaciones respectivas de éstos.

APROBACIONES

Especificaciones

API GL-4

Homologaciones de Fabricantes

Homologado y preconizado por Renault-Nissan-Mitsubishi para las cajas Sx, Jxx, TLx, NDx, NDk1, Pxx, y DBx

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Confort de Conducción en cualquier estación del año

- Avanzada protección de los componentes de los sincronizadores.
- Extraordinaria resistencia al cizallamiento.
- Excelente capacidad extrema presión y anti-desgaste que facilita el funcionamiento de los engranajes bajo las más severas condiciones de funcionamiento.
- Inigualable resistencia térmica que garantiza la estabilidad del producto, incluso bajo elevadas temperaturas y cargas.

Funcionamiento bajo altas cargas

- Coeficiente de fricción particularmente estable, asegurando una correcta sincronización en todo tipo de condiciones.
- Alto índice de viscosidad y bajo punto de congelación asegurando una perfecta lubricación a todas las temperaturas.

Mayor Duración de las cajas

- Elevado poder antiespumante.
- Inerte frente a los cauchos y gomas del sistema.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS

TRANSELF NFX SAE 75W		Método	Valores
Densidad a 15°C	--	ASTM D1298	847
Viscosidad cinemática a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	31
Viscosidad cinemática a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6,5
Punto de inflamación	°C	-	202
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	168
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-45

Las características reflejadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la fabricación y no pueden considerarse especificaciones.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
c/. Ribera del Loira, 46
28042 Madrid - España
Tel.: +34 91 141 01 80
www.total.es

TRANSELF NFX 75W
Julio 2020 / Octubre 2020

