Ficha técnica

QUARTZ EV3R 10W-40

Quartz EV3R 10W-40 es un aceite de motor sintético formulado con bases 100% regeneradas, especialmente diseñado para motores de gasolina y diésel, incluyendo aquellos equipados con turbocompresores y sistemas multiválvulas. Gracias a su innovadora formulación, Quartz EV3R 10W-40 garantiza una protección óptima y ofrece el mismo rendimiento que los productos Quartz estándar formulados con bases procedentes del petróleo. Su fiabilidad y cumplimiento con los estándares de la industria han sido aprobados por numerosos fabricantes de automóviles como Stellantis, Renault y Volkswagen.



Estándares internacionales

- ACEA A3/B4
- API SN

especificaciones del fabricante

- DAIMLER MB-229.3 (Meets the requirement of)
- PSA PSA B71 2300 (Backward compatible)
- RENAULT RENAULT RN0700 (Approved)
- RENAULT RENAULT RN0710 (Approved)
- STELLANTIS STELLANTIS FPW9.55535/04 (Approved)
- VAG VW 501.01 (Approved)
- VAG VW 505.00 (Approved)

Aplicaciones

- El nuevo Quartz EV3R 10W-40 es un aceite de motor de tecnología sintética ecodiseñado* y fabricado con aceites base 100% regenerados** para motores de gasolina y diésel. Aprobado por muchos fabricantes de automóviles, este lubricante premium, de economía circular, se ha desarrollado utilizando el concepto 3R y proporciona el mismo rendimiento que los aceites de motor Quartz estándar.
- *Fórmula de diseño ecológico: respecto a la generación anterior Quartz 7000 10W-40.
- **El aceite regenerado es aceite usado que ha pasado por un proceso de refinado para devolverle sus propiedades y calidad para que pueda ser reutilizado.

Actuaciones

- El nuevo Quartz EV3R 10W-40 es un aceite de motor de tecnología sintética ecodiseñado* y diseñado con aceites base 100% regenerados** para motores de gasolina y diésel. Aprobado por muchos fabricantes de automóviles, este lubricante premium de economía circular se ha desarrollado utilizando el concepto 3R y proporciona el mismo rendimiento que los aceites de motor Quartz estándar.
- *Fórmula de diseño ecológico: respecto a la generación anterior Quartz 7000 10W-40.
- **El aceite regenerado es aceite usado que ha pasado por un proceso de refinado para devolverle sus propiedades y calidad para que pueda ser reutilizado.

Beneficios de los clientes

- Lubricante de diseño ecológico: Mayor sostenibilidad del producto gracias al concepto 3R y a una formulación diseñada con aceites base 100 % regenerados en lugar de aceites base procedentes del petróleo.
- Rendimiento garantizado: Quartz EV3R 10W-40 ofrece el mismo rendimiento que Quartz 7000 10W-40, formulado con aceites base convencionales.
- Aprobación del fabricante: Aprobado técnicamente por múltiples fabricantes, lo que garantiza un excelente rendimiento, calidad y compatibilidad.
- Protección óptima del motor: Excelentes propiedades antidesgaste y mayor limpieza del pistón para una protección óptima del motor.

Características típicas

Characteristics	Method	Measure Unit	Typical Value
Viscosity grade	SAE J300	-	10W-40
Kinematic viscosity at 40°C	ASTM D445	mm²/s	88,6
Kinematic viscosity at 100°C	ASTM D445	mm²/s	13,8
Density at 15°C	ASTM D1298	kg/m3	862,1
Viscosity index	ASTM D2270	-	160
Pour point	ASTM D97	°C	-36
OC Flash point	ASTM D92	°C	220

Las características mencionadas anteriormente se obtienen dentro de las tolerancias de producción habituales y no pueden considerarse como especificaciones.

Recomendaciones de uso

Antes de usar el producto, consulte la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse según las recomendaciones del fabricante. El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60 °C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje no debe exponerse a la intemperie. De lo contrario, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la contaminación por agua y que la etiqueta del producto se desprenda o deteriore.

Salud, seguridad y medio ambiente

Según la información toxicológica disponible, este producto no debería causar efectos adversos para la salud, siempre que se utilice para el fin previsto y de acuerdo con las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede obtenerla solicitándola a su distribuidor local y consultarla en https://ms-sds.totalenergies.com. Este producto no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.