



Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20

Fluid TITANIUM - Más resistente bajo presión

Descripción

Los motores actuales están continuamente desafiando a la tecnología y la ingeniería llevándolas a nuevos límites. Son más pequeños y ultraeficientes, sin reducir su rendimiento. El aumento de las presiones de los motores avanzados supone todo un desafío para los lubricantes. Estas intensas presiones producen fricción, que puede suponer una reducción de hasta un 10 % del rendimiento del motor.

Castrol EDGE Professional está microfiltrado y cuenta con certificación de neutralidad en dióxido de carbono según los estándares internacionales más exigentes.* Su tecnología patentada Fluid TITANIUM se transforma para ser más resistente bajo presión y reduce la fricción para ofrecer un máximo rendimiento del motor cuando más lo necesites.

Castrol EDGE Professional con Fluid TITANIUM: libera el rendimiento de tu motor.

** de conformidad con la especificación BSI PAS 2060*

Aplicación

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 está aprobado para su uso en vehículos grupo VW que requieren un lubricante 0W-20 con las especificaciones VW 508 00 / 509 00.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 está aprobado para su uso en vehículos Porsche que requieren un lubricante 0W-20 con la aprobación Porsche C20.

Principales Ventajas

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 con Fluid TITANIUM es la mejor elección para conductores que exigen el máximo rendimiento del motor de los sofisticados vehículos actuales que requieren un elevado nivel de protección y lubricantes de alto rendimiento.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20:

- Se transforma hasta convertirse en el más resistente a máxima presión para proteger el motor
- Reduce la fricción que reduce potencia, a cualquier velocidad y bajo cualquier condición
- Sometido a las pruebas más exigentes para verificar su rendimiento
- Recomendado por fabricantes de vehículos líderes del mercado
- Protege el motor durante el intervalo de cambios de aceite, incluso bajo presiones extremas
- Ofrece un alto nivel de eficiencia en el consumo de combustible y de rendimiento a baja temperatura

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20
Densidad Relativa @ 15C,	DIN 51757	g/ml	0.84
Viscosidad Cinemática 100C	DIN 51562	mm ² /s	8.0
Viscosidad, CCS -35C (0W)	DIN 51377	mPa.s (cP)	4100
Viscosidad Cinemática 40C	DIN 51562	mm ² /s	42.5
Índice Viscosidad	DIN ISO 2909	None	165
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-48
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	196
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.76

Especificaciones

ACEA C5
Porsche C20
VW 508 00/ 509 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20
22 Nov 2021
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es