



Castrol EDGE Professional LL14 FE+ 0W-20

Reforzado con TITANIUM FST™ - Máxima resistencia para un rendimiento superior

Descripción

Castrol EDGE Professional, reforzado con **TITANIUM FST™**, proporciona un lubricante de resistencia sobresaliente para los motores más modernos operando en condiciones más duras y bajo elevadas presiones, nunca vistas anteriormente.

*Castrol EDGE Professional es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su **TITANIUM FST™** dobla la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción.*

*Castrol EDGE Professional con **TITANIUM FST™**: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor.*

Castrol EDGE Professional está ahora certificado como "CO₂ neutral" conforme a los estándares globales más elevados. Diseñado con Micro-Filtración en orden a cumplir el nuevo estándar de calidad de la gama Castrol Professional y verificado utilizando el nuevo sistema de Castrol de medición óptica de partículas (Optical Particle Measurement System - OPMS) para garantizar la calidad del producto.

Aplicación

Castrol EDGE Professional LL 14 FE+ es apropiado para su uso en vehículos que requieran la especificación BMW Longlife-14 FE+ con la viscosidad 0W-20, para un mayor ahorro de combustible.

Principales Ventajas

Castrol EDGE Professional LL14FE+ 0W-20 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos de última tecnología, motores altamente sofisticados que operan con un nivel de tolerancias más reducidas y donde se requieren un nivel elevado de protección y lubricantes de baja viscosidad.

Castrol EDGE Professional LL14FE+ 0W-20:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo
- Reduce los depósitos en el motor ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Sostiene el máximo rendimiento incluso bajo presión.
- Cualificado de manera independiente, mejora la eficiencia del motor.
- Proporciona un nivel inigualable de protección en una amplia variedad de condiciones de conducción y temperaturas.
- Excelente rendimiento a bajas temperaturas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE Professional LL14 FE+ 0W-20
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.839
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	7.9
Viscosidad, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3600
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	38
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	180
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-66
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	205
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.0

Especificaciones

BMW Longlife-14FE+

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE Professional LL14 FE+ 0W-20

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es