



## Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30

Protección instantánea desde el momento en que gira la llave

### Descripción

Las moléculas inteligentes de Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W30 se adhieren al motor como un imán, reduciendo\* dramáticamente el desgaste del motor.

Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W30 está ahora certificado como "CO2 neutral" conforme a los estándares globales más elevados. Diseñado con Micro-Filtración en orden a cumplir el nuevo estándar de calidad de la gama Castrol Professional y verificado utilizando el nuevo sistema de Castrol de medición óptica de partículas (Optical Particle Measurement System - OPMS) para garantizar la calidad del producto.

Ford - Castrol Magnatec Professional. Protección instantánea desde el momento en que gira la llave.

\* Según test: Industry Sequence IVA wear test.

*El impacto de CO2 de este producto ha sido neutralizado en asociación con BP Target Neutral. Castrol y BP Target Neutral son marcas comerciales del Grupo BP*

### Aplicación

Ford-Castrol Magnatec Professional D 0W-30 es apropiado para su uso en vehículos que requieran un lubricante 0W-30 que cumpla con la especificación Ford WSS-M2C950-A.

### Principales Ventajas

Las moléculas de Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 también:

- Son combinadas con tecnología sintética para proporcionar un nivel superior de protección en aplicaciones a altas y bajas temperaturas.
- Proporcionan una protección continua en todo tipo de conducción, estilos y temperaturas.

Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 proporciona un rendimiento superior en condiciones extremas de arranque a bajas temperaturas.

Ford-Castrol MAGNATEC Professional D 0W-30 cumple o excede los ensayos de motor requeridos por la especificación WSS-M2C950-A.

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Ford-Castrol Magnatec Professional 0W-30
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.6
Viscosidad, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	45
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	203
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-50
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	206
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.78

## Especificaciones

Meets Ford WSS-M2C950-A

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Ford - Castrol Magnatec Professional D 0W-30

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)