



## Castrol GTX Professional C2 0W-30

Protección superior frente a los depósitos para mayor fiabilidad de su motor

### Descripción

Castrol GTX Professional es uno de los lubricantes más fiables del mundo.

It's more than just oil. It's liquid engineering - protege frente a los problemas como la formación de depósitos, situaciones a las cuales se enfrenta su motor todos los días.

Situaciones de conducción tan exigentes como pueden ser las situaciones del tráfico donde los arranques y paradas son constantes, situaciones climáticas adversas e intervalos de servicio mayores, pueden provocar la acumulación de depósitos en su motor, éstos depósitos pueden ser de diferentes tipos: carbonilla, cenizas, lodos, etc.. Usted no puede ver la acumulación de depósitos, pero éstos pueden dañar el rendimiento de su motor y provocar un fallo prematuro del mismo.

**Castrol GTX Double Action formula** limpia viejos lodos y protege contra la formación de nuevos, mejor que los mas exigentes estandares industriales.

Castrol GTX Professional está ahora certificado como "CO2 neutral" conforme a los estándar globales más elevados. Diseñado con Micro-Filtración en orden a cumplir el nuevo estándar de calidad de la gama Castrol Professional y verificado utilizando el nuevo sistema de Castrol de medición óptica de partículas (Optical Particle Measurement System - OPMS) para garantizar la calidad del producto.

**Ayuda a extender la vida de su motor con Castrol GTX.**

### Aplicación

Castrol GTX Professional C2 0W-30 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA C2 y viscosidad 0W-30.

Castrol GTX Professional C2 0W-30 esta aprobado para su uso en automóviles Peugeot y Citroen donde el fabricante recomienda un lubricante con la aprobación PSA B71 2312.

### Principales Ventajas

Castrol GTX Professional C2 0W-30:

- Protección superior frente a los depósitos\*
- Protección superior frente al incremento de la viscosidad y la rotura térmica del lubricante.
- Aceites base de elevada calidad y aditivos anti-desgaste que prolongan la vida de su motor.
- Ayuda a reducir el consumo de lubricante

\*Vs los limites ACEA C2

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol GTX Professional C2 0W-30
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.6
Viscosidad, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	167
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-51
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	208
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.57

## Especificaciones

ACEA C2

PSA Approval B71 2312

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol GTX Professional C2 0W-30

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)