Ficha Técnica

Castrol Magnatec Professional MP 5W-30

Protección instantánea desde el momento en que gira la llave

Descripción

Las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec Professional MP 5W30 se adhieren al motor como un imán, reduciendo* dramáticamente el desgaste del motor.

Castrol Magnatec Professional MP 5W30 está ahora certificado como "CO2 neutral" conforme a los estándar globales más elevados.Diseñado con Micro-Filtración en orden a cumplir el nuevo estándar de calidad de la gama Castrol Professional y verificado utilizando el nuevo sistema de Castrol de medición óptica de partículas (Optical Particle Measurement System - OPMS) para garantizar la calidad del producto.

Castrol Magnatec Professional. Protección instantánea desde el momento en que gira la llave.

** Según test: Industry Sequence IVA wear test.*

Aplicación

Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 está recomendado para su uso en motores gasolina y diesel de turismos donde el fabricante recomienda un lubricante con viscosidad 5W-30 y norma ACEA C3, API SN ó anterior.
Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 está aprobado para su uso en vehículos de una amplia variedad de constructores, de cualquier manera, se recomienda revisar las recomendaciones de servicio del vehículo presentes en el manual de servicio del mismo.

Principales Ventajas

Las moléculas inteligentes de Castrol Magnatec Professional:

- Se adhieren a las partes críticas del motor cuando el aceite se drena hacia el fondo del carter.
- Se adhieren formando una película extra de lubricante que protege desde el momento en que usted gira la llave.
- Protege las superficies metálicas del motor haciéndolas más resistentes frente al desgaste.
- Proporciona protección continua en todas las condiciones de conducción, estilo y temperaturas.

Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 ofrece un rendimiento superior bajo condiciones de arranque en frio extremas.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol Magnatec MP 5W-30
Densidad Relativa @ 15ºC	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad Cinemática 100ºC	ASTM D445	mm²/s	12.18
Viscosidad Cinemática 40ºC	ASTM D445	mm²/s	72
Viscosidad, CCS -30ºC (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	166
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	207

Información Adicional
ESPECIFICACIONES

ACEA C3
API SN/C3
BMW Longlife-04
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31/ 229.51
VW 505 00/ 505 01

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es