



CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Para una larga y saludable vida del motor

Descripción

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4 / E7 es un aceite de motor diésel para usos múltiples y pesados. Es adecuado para su uso en motores diésel de 4 tiempos de alta velocidad que utilizan una amplia gama de calidades de combustible. También es compatible con motores diésel equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).

Principales Ventajas

Durante su vida útil, su motor se enfrenta a desafíos debido a los subproductos de la combustión que pueden formar depósitos y espesar el aceite. Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4 / E7 soluciona estos problemas de dos formas:

1. Contiene agentes de limpieza que desplazan las partículas que de lo contrario podrían acumularse en las superficies de su motor, reduciendo de esta manera los depósitos.
2. También contiene antioxidantes que interrumpen las reacciones químicas que pueden conducir al espesamiento del aceite.

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4 / E7 proporciona un efectivo control de los depósitos en el pistón y mantiene su viscosidad para proporcionar una vida útil larga y saludable del motor.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	CRB Multi 15W-40 CI-4/E7
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6600
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	109
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	136
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.4
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.2
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	210

Especificaciones

ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus, EO-N
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS-3
meets requirements of MAN M 3275-1

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

16 Nov 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es