



Castrol POWER1 XR 77

Lo último en lubricantes de competición para motor

Descripción

Castrol POWER1 XR 77 es lo último en lubricantes de competición para motores de 2 tiempos y pre-mezcla basado en una tecnología completamente sintética.

Aplicación

Castrol POWER1 XR 77 está específicamente desarrollado para su uso en condiciones de pre-mezcla en motores de 2 tiempos de competición empleados en competiciones deportivas. No está recomendado para condiciones de conducción diaria en carretera.

Principales Ventajas

- Alta lubricidad para evitar el gripaje en condiciones de alto régimen - permite a los preparadores modificar sus motores para obtener el máximo rendimiento.
- Potencia del motor sostenida durante toda la competición.
- Depósitos visibles en la bujía y en la corona del pistón para una óptima preparación de cara a la competición - la apariencia y cantidad de depósitos aportan una idea de la calidad de la combustión con combustible sin plomo.
- Lubricación de válvulas en condiciones de tiempo húmedo - XR77 ha sido formulado para evitar el pegado de la válvula de aguja en condiciones de tiempo húmedo.
- Fácil dilución con gasolinas de competición - y mínimo efecto en el ratio de octanaje de las gasolinas de competición permitiendo maximizar la compresión del motor

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	POWER1 XR 77
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.913
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Viscosidad cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	112
Indice Viscosidad	ASTM D2270	None	138
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-24
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	223
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.31

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 XR 77

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es