



POWER1 4T 10W-40

Power Release Formula

Descripción

Castrol POWER1 4T es un aceite de motor avanzado, de tecnología sintética y con una calidad superior, desarrollado para la última generación de motores de motocicletas de 4 tiempos. Está diseñado específicamente para los motociclistas que aman las emociones del pilotaje.

Se pierde hasta el 30% de la potencia debido a la fricción sin que usted lo sepa.

Castrol POWER1 4T con **Power Release Technology™** aumenta el rendimiento de su motocicleta al reducir al mínimo la fricción y le permite acelerar más rápido.

Aplicación

Castrol POWER1 4T está diseñado para optimizar el rendimiento de los motores de motocicletas.

Es adecuado para todas las marcas de motocicletas de 4 tiempos, carburador o inyección de combustible donde se recomiendan API SN (o inferior) y JASO MA o MA2.

Principales Ventajas

- Testado y probado para ofrecer una aceleración superior con un toque del acelerador
- **Power Release Technology™** reduce al mínimo la fricción en el embrague y reduce las pérdidas internas del motor debido a la fricción
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol POWER1 4T 10W-40
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8625
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viscosidad Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	93.26
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	153
Punto Fluidéz	ASTM D97	°C	-42
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	208.5

Especificaciones

API SL
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

POWER1 4T 10W-40

07 Aug 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es