



Castrol Synthetic Fork Oil 2.5W

Aceite de suspensión premium para motocicletas

Descripción

Castrol Synthetic Fork Oil 2.5W es un fluido de suspensión premium para motocicletas completamente sintético diseñado para proporcionar el máximo rendimiento amortiguador.

Aplicación

Castrol Synthetic Oil 2.5W es apropiado para todos los sistemas de suspensión en motocicletas de carretera y off-road.

Principales Ventajas

- Proporciona una rápida liberación del aire y un rendimiento anti-fatiga superior bajo las condiciones más difíciles; competición.
- Aporta un rendimiento amortiguador superior en una amplia franja de temperaturas.
- Rápida liberación de aire, evita la caída de rendimiento amortiguador.
- Excelente protección frente al desgaste, extiende la vida de los componentes de la suspensión.
- Máximo rendimiento anti-corrosión para una protección eficiente de todas las partes internas.

Características Típicas

| Nombre | Método | Unidades | Typical |
|------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Densidad Relativa @ 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.816 |
| Viscosidad Cinemática, 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 4 |
| Viscosidad Cinemática, 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 16.5 |
| Índice de Viscosidad | ASTM D2270 | None | 150 |
| Punto de Fluidez | ASTM D97 | °C | -60 |
| Apariencia | Visual | - | Clara y brillante |
| Punto de Inflamación, PMCC | ASTM D93 | °C | 190 |

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Synthetic Fork Oil 2.5W

17 Dec 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es