



## Castrol Fork Oil 15W

Aceite de suspensión para motocicletas

### Descripción

Castrol Fork Oil 15W es un fluido mineral avanzado para suspensiones diseñado para proporcionar un rendimiento de amortiguación superior en todo tipo de suspensiones ya sean de carretera ó todo terreno. Sus bases de alta calidad y elevado índice de viscosidad proporciona una eficaz protección contra el desvanecimiento de la suspensión a cualquier temperatura.

### Aplicación

Castrol Fork Oil proporciona una gran capacidad de desaireación y protección contra el desvanecimiento de la suspensión bajo las más duras condiciones de servicio, incluido el uso en competición. Es recomendado en sistemas de suspensión para motocicletas de carretera (on road) y de campo (off road), (incluyendo las de motocross) de fabricación japonesa, asiática y europea tales como Honda, Kawasaki, Yamaha y otros OEMs europeos.

### Ventajas

El aceite de suspensión para motocicletas Castrol representa un nuevo estándar en la tecnología de fluidos minerales de suspensión y puede ser usado en unidades de competencia y de uso cotidiano.

Castrol Fork Oil proporciona los siguientes beneficios:

- Un mejor rendimiento de suspensión en un amplio rango de temperaturas.
- Rápida liberación de aire evitando así una caída de rendimiento.
- Protección frente al desgaste de los componentes de la suspensión.
- Minimiza la fricción del metal para una operación de amortiguación suave

## CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Resultado
Densidad Relativa, @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.877
Apariencia	Visual	-	claro y brillante
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46
Secuencia de espuma I, Estabilidad	ASTM D892	ml	0
Demulsificación 54°C, mins to 40/37/3	ASTM D1401	minutes	15

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Fork Oil 15W  
21 Mar 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
www.castrol.com contactus@bp.com