



## Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Fluido para transmisión automática

### Descripción

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, formulado con Smooth Drive Technology™, está diseñado para su uso en las modernas transmisiones automáticas. Su avanzada tecnología proporciona una mayor duración de la transmisión.

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV está aprobado y recomendado por GM y Ford para su uso en vehículos que requieren sus últimas especificaciones ATF y también supera los límites solicitados por las normas de rendimiento JASO-1A para su uso en la mayoría de las transmisiones automáticas de Asia. Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, formulado con Smooth Drive Technology™, ofrece una protección mejorada y proporciona a los conductores una conducción más suave durante más tiempo.

### Principales Ventajas

- Aprobación de los fabricantes y autorizado por Ford (MERCON® LV) y GM (DEXRON®-VI).
- Fórmula de baja viscosidad para una máxima eficiencia de combustible en las transmisiones automáticas modernas.
- Durabilidad en la fricción mejorada para un mayor rendimiento de la suavidad de la transmisión.
- Protección superior a alta temperatura para resistir con eficacia a la oxidación.
- Recomendado para muchos cambios automáticos.

### Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.9
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	30
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	161
Viscosidad, Brookfield @ -40C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Punto congelación	ASTM D97	°C	-54

## Especificaciones

Approved - Ford MERCON® LV, GMDEXRON® -VI

Suitable for use where the following is called for:, Aisin Warner AW-1, AW-2, AML Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6, ATF M1375.4, D3M, MA-1, SP, Bently Oil No. PY112995PA, BMW Oil No. 8322 0142516, 83 22 2 3 55 599 (ATF6), 83 22 2 413 477 (ATF7), 83 22 2 289 720 (ATF3+), ETL 7045E , LA 2634, LT 71141, Chrysler Oil No. 68157995AA, ATF+4, Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP, Elfmatic J6, Ford MERCON® ULV ATF MERCON SP, M2C924-A, M2C949-A, GM 1940767, GM DEXRON II, III, IIH, Honda ATF Type 3.1 : 08263-999--01HE (EU), Honda/Acura DW 1/Z 1, Hyundai/Kia SP III, SP IV, SP IV M, SP IV RR, Oil No. 040000C905G, Isuzu, Red 1, Jaguar Oil No. 02JDE 26444, Fluid 8432, JASO 1A(03) JASO 1A LV(13) , JWS 3314, 3317, 3309, 3324 , Land Rover Oil No. LR023288, TYK500050, MB 236.10, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17, Maserati Oil No. 231603, Mazda ATF M-III, M-V, FZ, Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3, Nissan Matic D, J, S, Petronas Tutela Transmission AS8, Subaru F6, Red 1, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, Toyota T III, T IV, WS, Volvo 1161540, VW / Audi G 052 990, TL52990, VW / Audi G 055 540, TL 55540, VW / Audi G 060 162, TL 60162, ZF Lifeguardfluid 6, ZF Lifeguardfluid 8, and the OFF ROAD application Volvo 97342 (AT 102), Also Suitable for use in Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz, and 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, and VW , whose specification or part number is not specifically mentioned above.

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

22 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA SL., Avenida de la Transición Española, 30, Parque Empresarial Omega. Edificio D, 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)