Eni Rotra A/R 75W-90

APLICACIONES

Eni Rotra A/R 75W-90 es un fluido especial completamente sintético con características particulares EP/anti stick-slip. Es particolarmente adecuado para la lubricación de los tipos más sofisticados de cajas de cambios y diferenciales autoblocantes en los vehículos modernos de alto rendimiento.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Eni Rotra A / R 75W-90 está aprobada por Annovi Reverberi S.p.A.Eni Rotra A / R 75W-90 cumple con los requisitos de las especificaciones API GL-5 y MIL-L-2105D .

ESPECIFICACIONES

- API GL-5
- API MT-1
- SAE J 2360 (ex MIL-PRF-2105E)
- MACK GO-J
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 04G, 05A, 7A, 08, 12L, 16B, 17B, 21A

Eni Rotra A/R 75W-90

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	860
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	13.9
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	200
Viscosidad a -40°C	ASTM D 2983	mPa·s	145000
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	205
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-42