Eni i-Sint tech P 0W-30

Fuel economy

Engine protection

APLICACIONES

Eni i-Sint tech P 0W-30 es un lubricante con tecnología 'top synthetic' desarrollado para motores de gasolina y diésel específicos de Peugeot y Citroën en turismos y vehículos comerciales ligeros.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- La peculiar tecnología de aditivos de **Eni i-Sint tech P 0W-30** (Low SAPS) garantiza la máxima protección del filtro de partículas diésel (DPF).
- Además, garantiza la mejor protección del motor, reduciendo el desgaste incluso en las condiciones de operación más extremas para preservar el rendimiento original del motor.
- La alta fluidez garantiza la mejor lubricación general del motor, reduciendo la fricción y contribuyendo activamente a la economía de combustible con una reducción simultánea de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
- **Eni i-Sint tech P 0W-30** garantiza, gracias a su extremadamente alta fluidez, un excelente arranque en frío, incluso a temperaturas muy bajas, garantizando siempre la mejor lubricación para los componentes del motor.
- El producto está oficialmente aprobado por PSA según su norma B71 2312 edición 2017. Su fórmula mejorada ayuda a prevenir o reducir el fenómeno de combustión anómala del carburante llamado Pre-Ignición a Baja Velocidad (LSPI) que puede causar ruidos, fuertes golpeteos y, en el caso más grave, daños considerables al motor (por ejemplo, rotura del pistón, segmentos, bielas y bujías).

ESPECIFICACIONES

- API SP
- PSA B71 2312
- ACEA C2

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1

Fecha	13/09/2024
Código	1014
Hoja	1

Eni i-Sint tech P 0W-30

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	847
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm²/s	9.6
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm²/s	51.6
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	172
Viscosidad a -35°C	ASTM D 5293	cP	6150
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	226
Punto de inflamación PM	ASTM D 93	°C	206
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-45
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	9.4

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1