



Auto

→ AdBlue® Treatment



# OptiBlue

Ref. 3158

12x250ml

## USO

Se recomienda el uso de Bardahl OptiBlue para tratar el AdBlue® utilizado en vehículos equipados con sistemas de descontaminación SCR.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Color	Amarillo
Densidad (20°C)	1,091 – 1,111 g/cm <sup>3</sup>

## PROPIEDADES

Bardahl OptiBlue tiene las siguientes propiedades:

- Estabiliza y mejora la eficiencia del AdBlue®. Ideal para períodos de almacenamiento prolongados.
- Disminuye la tensión superficial del AdBlue® para una pulverización más delgada y optimiza la temperatura de funcionamiento de SCR.
- Evita que la urea cristalice y protege los inyectores de AdBlue®.
- Mantiene limpio el sistema SCR y prolonga su vida útil.
- Es compatible con cualquier tipo de motor diésel con sistema SCR (AdBlue®).

## INSTRUCCIONES DE USO

- Desenrosque la tapa y apriete la botella para llenar la parte superior graduada.
- Vierta el contenido de la parte superior en el depósito de AdBlue® antes de llenarlo.
- Una dosis completa representa 25ml y trata hasta 25L de AdBlue®.

**BARDAHL** | *NOTHING WILL STOP YOU*  
ADDITIVES & LUBRICANTS

SADAPS BARDAHL ADDITIVES &amp; LUBRICANTS

Rue du Mont des Carliers, 3 – ZI Tournai Ouest 2 – B-7522 TOURNAI  
T: (+32) (0) 69 59 03 60

V02/2022

[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)