



Mobil Super™ 3000 0W-16

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Aceite totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil Super™ 3000 0W-16 es un aceite de motor totalmente sintético de viscosidad ultrabaja desarrollado para ayudar a mejorar la eficiencia del motor y proporcionar una excelente protección contra el desgaste en vehículos de combustión interna e híbridos de alta eficiencia.

Mobil Super 3000 0W-16 responde a la nueva tecnología de motores en la que los fabricantes de vehículos se esfuerzan por optimizar la economía de combustible. Es el aceite elegido para determinados motores de gasolina e híbridos de Honda, Lexus y Toyota que están diseñados para funcionar de forma óptima con aceites 0W-16.

Propiedades y beneficios

Mobil Super 3000 0W-16 está diseñado para ayudar a proporcionar una larga vida útil al motor y brindar una excelente protección contra los lodos, la corrosión del motor y la formación de herrumbre en el mismo en condiciones operativas severas y proporcionar una viscosidad y fluidez óptimas en una amplia gama de temperaturas.

- Diseñado para los modernos y altamente eficientes motores de gasolina e híbridos
- Cumple o supera las últimas normas industriales ILSAC y API
- Protege contra el preencendido a bajas revoluciones en los motores de gasolina con inyección directa y turboalimentación
- Sobresaliente protección contra el desgaste, y ayuda a prolongar la vida útil del motor
- Permite la operación a temperaturas elevadas sin espesamiento oxidativo del aceite o degradación de este
- Permite un fácil arranque en climas fríos y reduce el tiempo de calentamiento del motor, para así proteger las partes críticas del mismo

Aplicaciones

Mobil Super 3000 0W-16 es apto para los modernos automóviles híbridos de gasolina de alta eficiencia de fabricantes japoneses y coreanos que específicamente exigen un grado de viscosidad SAE 0W-16 y cualquiera de las especificaciones que el aceite admita.

▪ Mobil Super 3000 0W-16 cumple o supera los más recientes requisitos de "Conservación de Recursos SP" del Instituto Americano del Petróleo y la novedosa categoría ILSAC GF-6B para aceites de baja viscosidad, lo que califica al aceite para ayudar a combatir el preencendido a baja velocidad (LSPI) en los motores de gasolina turboalimentados de inyección directa de tamaño reducido, y también para contribuir a la eficiencia de combustible del motor.

▪ A diferencia de la categoría GF-6A, la categoría ILSAC GF-6B no es compatible con las categorías ILSAC anteriores (GF-1 a GF-5), por lo que Mobil Super 3000 0W-16 debe utilizarse únicamente cuando se recomiende una especificación 0W-16 en el manual del propietario.

Para las especificaciones y grados de viscosidad recomendados deberá consultarse el manual del propietario.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SP

Este producto cumple o excede los requisitos de:

ILSAC GF-6B

API SN

API SN PLUS

CONSERVACIÓN DE RECURSOS API SN PLUS

Conservación de recursos API SN

Conservación de recursos API SP

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 0W-16
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,831
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	238
Viscosidad cinemática a 100 C, mm2/s, ASTM D445	7,3
Viscosidad cinemática a 40 C, mm2/s, ASTM D445	38,2
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-54
Índice de viscosidad, ASTM D2270	160

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) en <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2023

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Exxon

Mobil

Esso

XTOL

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved