



Con registro del
Programa de compuestos
no alimenticios (H1)
158902

Grease PTFE Spray

Evita el lavado con agua para aplicaciones con un rango de temperatura de entre -35 y +170 °C

Descripción

Grease PTFE Spray es una grasa sintética antidesgaste diseñada para equipos de la industria alimentaria donde exista la posibilidad de contacto accidental con alimentos.

Propiedades

Grease PTFE Spray cumple con los requisitos de la FDA para lubricantes con contacto accidental con alimentos, 21 CFR 178.3570, y está registrado en la NSF H1.

Grease PTFE Spray no contiene ningún derivado animal ni alérgeno enumerado en el Anexo II de la Directiva 2011/1169/CE sobre ingredientes alimentarios.

Grease PTFE Spray contiene teflón tipo PTFE y aditivos específicos que aumentan la resistencia al lavado con agua y a los productos químicos (detergentes alcalinos y otros productos de limpieza).

Grease PTFE Spray está elaborado con aceite de base 100 % sintético, con baja volatilidad y alta resistencia a la oxidación y a la temperatura.

Grease PTFE Spray tiene un bajo coeficiente de fricción para reducir el riesgo de agarrotamiento del equipo.

Grease PTFE Spray posee aditivos específicos antidesgaste que proporcionan excelentes propiedades de presión extrema.

Grease PTFE Spray puede utilizarse con un rango de temperatura de entre -35 y +170 °C.

Aplicaciones

Grease PTFE Spray se recomienda para lubricar maquinarias de la industria del procesamiento y empaquetado de alimentos y bebidas.

Grease PTFE Spray está especialmente recomendado para el engrasado de cadenas, levas, piñones, engranajes abiertos y diferentes mecanismos expuestos al agua y al vapor.

Certificaciones



Este producto cuenta con el certificado Halal de acuerdo con la ley islámica.

Normativa aplicable: GSO 2055-1

Certificado oficial disponible a petición o descarga alternativa desde www.mobil-ancillaries.com



Este producto cuenta con la certificación Kosher-Pave adecuada para todo el año, excepto durante la Pascua judía.

Certificado oficial disponible a petición o descarga alternativa desde www.mobil-ancillaries.com

Especificaciones

	Unidad	Valor
Apariencia	-	Viscosa
Color	-	Blanco
Gas propelente	-	Butano/Propano
Volumen	ml	500
Registro NSF	-	158902

Salud/Seguridad

Para obtener información sobre la manipulación y el uso seguro de este producto, consulte la hoja de datos de seguridad de los materiales.

Almacenamiento y manipulación

Precaución, envase presurizado: proteger de la luz del sol y de otras fuentes de calor.

Uso por fecha

3 años después de la fabricación

La fecha de fabricación puede identificarse en la parte inferior del recipiente de la siguiente manera:

Código de fecha juliana – DDD/AA

Hora – HH:HH

Código del producto – 765XXX

Nota

Los datos incluidos en esta publicación se basan en nuestros conocimientos y nuestra experiencia actual. En vista de los numerosos factores que influyen en el procesamiento y la aplicación de nuestro producto, se recomienda a las plantas procesadoras que realicen sus propias investigaciones y pruebas. Estos datos tampoco implican ninguna garantía de determinadas propiedades ni la idoneidad del producto para un propósito específico. Las descripciones, los diseños, las fotografías, los datos, las proporciones, los pesos, etc. que se proporcionan en este documento pueden cambiar sin notificación previa y no constituyen la calidad contractual acordada del producto. Es responsabilidad del destinatario de nuestros productos garantizar que se respetan los derechos de propiedad, así como las leyes y normativas vigentes.



Términos y condiciones: © 2018. Todos los derechos reservados para Moove Lubricants Limited. Mobil y los productos de Mobil mencionados en este documento son marcas y marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, con licencia de uso para Moove Lubricants Limited, que es responsable de este documento y de las marcas comerciales empleadas en él. Queda prohibida cualquier copia, reproducción o uso, total o parcial, de este documento o de cualquiera de las marcas comerciales sin consentimiento previo.

Fabricado por Moove Lubricants Limited.

Planta de operaciones: Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311