X-FLOW TYPE MOT 10W-40

Semisintético

Recomendado por Comma para aplicaciones que requieren cualquiera de los siguientes:

SAE 10W-40

Características del producto:

- Diseñado para proporcionar un rendimiento fundamental para motores de gasolina y diésel más antiguos.
- Formulado con aceites de alta calidad para garantizar la protección contra depósitos de alta temperatura y corrosión de los rodamientos.

Manejo:

- Evite las temperaturas extremas
- El producto en cajas de cartón debe almacenarse bajo techo y lejos de condiciones de humedad.
- Los bidones deben almacenarse bajo techo si es posible.
- Si los bidones deben almacenarse afuera, colóquelos de lado para evitar que se acumule agua alrededor de los tapones.

Duración:

- 5 años desde la fecha de fabricación
- La fecha de fabricación se puede identificar mediante un código de ocho dígitos impreso en la botella. AAAA.MM.DD

Datos de inspección típicos:

Densité à 20 °C	0.86 g/cm3
Viscosity @ 100°C (cSt)	13.5 cSt
Viscosity @ 40°C	85
Viscosity Index	162
Viscosity CCS @ -25°C	6800 cP
Flash Point (°C)	230 °C
Pour Point (°C)	-30 °C

ACTUALIZADO: 18.09.2026

Cosan Lubricantes España, Paseo del Club Deportivo Edif 15A, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223, España
Tel: +34 917 885 460, at.cliente@es.moovelub.com www.commaoil.com/es-es