

MVATF Plus

Totalmente sintético

Recomendado por Comma para aplicaciones que requieren cualquiera de los siguientes:

Recommended by Comma for certain Mercedes, Hyundai, Kia, Vauxhall/Opel and Ford automatic transmissions. Suitable for use where the following specifications are called for: Aisin Warner AW-1, Allison C-4, ATF J3, ATF Red-1K, ATF SP, ATF SP-II, ATF SP-III, ATF SP-IV, BMW 81 22 9 400 272, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+), BMW 83 22 2 305 397 (ATF3), BMW 83 22 2 355 599 (ATF6), Chrysler MS 7176E (ATF +3), Chrysler MS 9602 (ATF +4), Dexron® (H), Dexron® II, Dexron® II D, Dexron® IIE, Dexron® IIE + Mercon, Dexron® III, Dexron® III (G), Dexron® III +, Dexron® III + Mercon, Dexron® VI, DiaQueen ATF-PA, ETL 7045E, ETL 8072B, Ford ESP-M2C166-H, Ford M2C138-CJ, Ford M2C195-A, Ford WSS-M2C202-B, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C938-A (power steering), GM 1940767, GM 1940771, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.0, Honda ATF Type 3.1, Honda ATF-Z1, JWS 3309, JWS 3314 + Matic D (1:2), JWS 3324 (ATF WS), LA-2634, LT71141, M-1375.4, M-III, Mazda FZ, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41, MB 236.5, Mercon, Mercon LV, Mercon SP, Mercon V, N402, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Nissan Matic K, Nissan Matic S, Nissan Matic W, NWS 9638 T-5, SP-IV-RR, Special ATF, M-V (Type M5), Toyota Type T, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, VW G 055 025, Type A Suffix A, Volvo 1161540, VW G 052 162, VW G 052 533, VW G 052 990, VW G 055 005, VW G 055 540, VW G 060 162, ZF Lifeguardfluid8, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B

Datos de inspección típicos:

	0.84 g/cm3
	6.4 cSt
	33
	Red
	0.02 %
	-45 °C

Características del producto:

- Ofrece una excelente estabilidad friccional, propiedades antivibración y antidesgaste.
- Adecuado para transmisiones automáticas y sistemas de dirección asistida de muchos vehículos europeos, americanos y asiáticos.
- Para garantizar la selección correcta del aceite, consulte la última guía de aplicación de Comma disponible en en www.commaoil.com/es-es (1)

Manejo:

- Evite las temperaturas extremas
- El producto en cajas de cartón debe almacenarse bajo techo y lejos de condiciones de humedad.
- Los bidones deben almacenarse bajo techo si es posible.
- Si los bidones deben almacenarse afuera, colóquelos de lado para evitar que se acumule agua alrededor de los tapones.

ACTUALIZADO: 29.09.2026

Cosan Lubricantes España, Paseo del Club Deportivo Edif 15A, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28223, España
Tel: +34 917 885 460, at.cliente@es.moovelub.com www.commaoil.com/es-es

Duración:

- 5 años desde la fecha de fabricación
- La fecha de fabricación se puede identificar mediante un código de ocho dígitos impreso en la botella. AAAA.MM.DD

ACTUALIZADO: 29.09.2026