

MVMTF Plus 75W-90

Totalmente sintético

Recomendado por Comma para aplicaciones que requieren cualquiera de los siguientes:

API GL-4 (75W-85), API GL-4 synthetic (75W-85 & 75W-90), BMW MTF LT-4, Fiat 9.55550-MZ1, Ford WSD-M2C200-B, Ford WSD-M2C200-C, GM 1940182, GM 1940764, GM 1940768, Nissan MT-XZ Sports & Off-Road Vehicles, Volkswagen G 50, Volvo 97309

Características del producto:

- Fluido de transmisión manual totalmente sintético con excelente protección de rodamientos y engranajes y rendimiento comprobado del sincronizador.
- Buen rendimiento a bajas temperaturas.
- Excelente limpieza.
- Robusta protección contra la corrosión.
- Para garantizar la selección correcta del aceite, consulte la última guía de aplicación de Comma disponible en en www.commaoil.com/es-es (1)

Manejo:

- Evite las temperaturas extremas
- El producto en cajas de cartón debe almacenarse bajo techo y lejos de condiciones de humedad.
- Los bidones deben almacenarse bajo techo si es posible.
- Si los bidones deben almacenarse afuera, colóquelos de lado para evitar que se acumule agua alrededor de los tapones.

Duración:

- 5 años desde la fecha de fabricación
- La fecha de fabricación se puede identificar mediante un código de ocho dígitos impreso en la botella. AAAA.MM.DD

Datos de inspección típicos:

	0.865 g/cm3
	16.5 cSt
	100 cSt
	Brown
	0.05 %
	-39 °C
	0.29 %

ACTUALIZADO: 01.10.2026