

# Técnico Ficha de datos



## Datos de inspección típicos:

Colour

Hydrocarbon odour

# Carb Clean

### Características del producto:

- Un potente disolvente mezclado diseñado específicamente para eliminar depósitos de combustible gastado.
- Disuelve fácilmente aceites, grasas, gomas y depósitos de carbón de las áreas de entrega de combustible.

### Instrucciones de uso:

1. Asegúrese de que el motor esté frío y listo. apagado.
2. Retire el limpiador/filtro de aire.
3. Lata para agitar y mezclar. (con tubo de extensión instalado) aplique generosamente al exterior del carburador y al exterior. vínculos. Dejar en remojo y secar. repita según sea necesario.
4. Iniciar motor y ejecutar. spray dentro de la garganta del carburador.
5. Apague el encendido y apague. Vuelva a colocar el filtro/limpiador de aire.
6. Para el estrangulador automático, rocíe ambos extremos de la válvula del estrangulador y cilindro de vacío. Importante: Lave inmediatamente si se rocía sobre pintura; puede causar rayas.

### Manejo:

- Precaución recipiente a presión: proteger de la luz solar y otras fuentes de calor
- Consulte la hoja de datos de seguridad del material.

### Duración:

- 3 años desde la fecha de fabricación
- La fecha de fabricación se puede identificar de la siguiente manera:

1st Letter-Year		2nd Letter-Month		2 Numbers-Day	Time
2020	A	Jan	A	Number denotes the day of the Month	Time in 24 hour format: hour and minutes e.g. 16:05
2021	B	Feb	B		
2022	C	Mar	C		
2023	D	Apr	D		
2024	E	May	E		
2025	F	Jun	F		
2026	G	Jul	G		
2027	H	Aug	H		

ACTUALIZADO: 12.09.2024

2028	J	Sep	J		
2029	K	Oct	K		
2030	L	Nov	L		
2031	M	Dec	M		

**ACTUALIZADO: 12.09.2024**