

MOL Dynamic Gold DX 0W-20

aceite de motor sintético



MOL Dynamic Gold DX 0W-20 es un aceite de motor sintético de óptimas prestaciones y que permite el ahorro de combustible, fabricado con tecnología de doble película lubricante a partir de aceites base sintéticos y un complejo sistema de aditivos, que garantiza excelentes características de flujo y está indicado para los motores de automóvil más avanzados. Sus ventajas se pueden explotar al máximo en los motores más modernos fabricados con tolerancias estrechas. Es un aceite de motor de baja viscosidad especial y, por lo tanto, no es recomendable para ciertos tipos de motores.

¡Consulte las recomendaciones pertinentes de los fabricantes de motores!

Aplicación



Vehículos automáticos híbridos, de gasolina y equipados con sistema start-stop.

Los motores de gasolina más modernos de Opel / GM / Chevrolet

Turismos y vehículos comerciales de gasolina de última generación.

Motores de inyección directa de combustible turboalimentados.

Los más modernos motores de gasolina con holguras reducidas.

Características y beneficios

Tecnología de doble película lubricante

Evita el contacto y desgaste de las superficies metálicas formando una película líquida en condiciones normales de funcionamiento del motor y una capa protectora molecular en caso de cargas extremas

Baja viscosidad HTHS

Contribuye a reducir el consumo de combustible y aporta una extraordinaria protección frente al desgaste

Vida útil del aceite extremadamente larga

Se pueden reducir la frecuencia de los periodos de inactividad, los costes operacionales y el impacto medioambiental

Baja volatilidad

Reduce el consumo de aceite de motor y reduce la emisión de sustancias nocivas
Funcionamiento económico

Propiedades de flujo en frío extremo

Permite un arranque fácil, incluso en condiciones de frío extremo, para prolongar la vida de la batería del coche

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación

Reduce la formación de lodos a bajas temperaturas y de depósitos a altas temperaturas

Especificaciones y homologaciones

Grado de viscosidad: SAE 0W-20
API SN
API SP
Opel OV 040 1547 - A20
ILSAC GF-5
ILSAC GF-6A

MOL Dynamic Gold DX 0W-20

aceite de motor sintético



Propiedades

Propiedades	Valores habituales
Densidad a 15°C [g/cm3]	0,847
Viscosidad cinemática a 40 °C [mm2/s]	43,7
Viscosidad cinemática a 100 °C [mm2/s]	8,3
Índice de viscosidad	169
Punto de fluidez [°C]	-45
Punto de inflamación (Cleveland) [°C]	230

Las características de la tabla son valores habituales del producto y no suponen una especificación.

Instrucciones de almacenamiento y manipulación

Almacenar en su envase original, en un lugar seco y adecuadamente ventilado.

Mantener alejado de llamas directas y otras fuentes de ignición.

Proteger de la luz solar directa.

Durante el transporte, almacenamiento y uso del producto, siga las instrucciones de seguridad laboral y la normativa medioambiental en materia de productos a base de aceites minerales.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad del material.

Los aceites de motor son formulaciones de lubricantes terminados donde los aditivos adicionales son innecesarios y a su vez pueden dar lugar a efectos adversos imprevisibles.

El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de los posibles daños.

En su envase original y en las condiciones de almacenamiento recomendadas: 60 meses

Temperatura de almacenamiento recomendada: max. 40°C